

JETTING

By fibre blowers. For fibre blowers.



MJet V0 HD



MJet V0 HD

Rendkívül kompakt optikai kábel- és szálbefúvógép elektromos motor előtolással és sűrített levegős befújással működtetve, amely alkalmas 3–6,5 mm átmérőjű kábelek befúvásához (0,5–3 mm is lehetséges) és 3-16 mm csőátmérőig. Használható közvetlenül a hordozó táskából.

Erős FTTx befúvógép 3-6,5 mm-es kábelhez és 3-16 mm-es védőcsőhöz

- Elektromos működtetésű motor. Az akkumulátor csatlakoztatva. Opcionális tápegység.
- Lehetővé teszi nagyobb csőbe (max. Ø 16mm) történő befújást egy kisebb légkompresszorral.
- A motor maga nem használ levegőt.
- Elektronikus ütközés/csúszás elleni védelem 250 ms belül.
- Gyengéd működés, csökkentett kábelhúzás folyamatosan változó húzóerő segítségével.
- Az aktuális sebesség, távolság, a kábelre ható erő és nyomás kijelzése.
- Max. sebesség: 85 m/perc
- Max. nyomóerő a kábelben: 200 N
- Folyamatosan változó kontaktnyomás.
- JETLoggerrel is működik.

Technikai adatok

Akkumulátor: 14,4 V (Hitachi)

Max. nyomás: 16 Bar

Nyomó erő: 200 N

Kábel átmérő: 3 - 6,5 mm (0,5 - 3 mm is lehetséges)

Védőcső külső átmérő: 3 - 16 mm

Súly: kb. 2 kg

Szélesség x Magasság x Mélység:

120x220x170 mm