

Y blokk

kiegészítő berendezés kábelbefűjéshez

Egy védőcsőben már meglévő kábel(ek) mellé - azaz második vagy harmadik kábel befűjésére - alkalmazható az MJET V1 és MJET V3 gépekkel.



- Kábelbefűjő berendezésekhez kapcsolva 2. vagy 3. kábel befűjéséhez használható.
- Hatékony, gyors.
- Kültéri kivitel, robusztus konstrukció.
- Kompakt szerkezet, alumínium ötvözet ház.
- Sűrített levegővel használható.
- Befogható csőméret: Ø32-es és Ø40-es külső csőátmérő
- Pneumatikus táphoz csatlakozás 3/4' körmös csatlakozóval.



Műszaki specifikáció

- Cikkszám: K-JE-YBL
- Standard csatlakozás: 32 és 40 mm. (eltérő csatlakozásokkal ellátott Y blokk megrendelhető).
- Alapértelmezetten Ø25 mm átmérőjű cső a kábelbefűjő és az Y blokk között.
- A második és harmadik kábel átmérője max. Ø16 mm és max. Ø12 mm lehet.
- Max. nyomás: 30 bar.
- Tömeg: 3 kg.
- Méretek: 190x1320x100 mm (szélesség x magasság x mélység)

Tartozékok, használat:

A sűrített levegőnek a meglévő kábelek melletti kiáramlását **osztható tömítő elem** akadályozza meg. A kábel átmérőnek megfelelő méretű tömítő elemek:

Cikkszám	Megnevezés	Kábel átmérő, mm
K-JE-KTD3-16	Tömítő elem osztható 3mm	3
K-JE-KTD4-16	Tömítő elem osztható 4 mm	4
K-JE-KTD5-16	Tömítő elem osztható 5 mm	5
K-JE-KTD6-16	Tömítő elem osztható 6 mm	6
K-JE-KTD7-16	Tömítő elem osztható 7 mm	7
K-JE-KTD8-16	Tömítő elem osztható 8 mm	8
K-JE-KTD9-16	Tömítő elem osztható 9 mm	9
K-JE-KTD10-16	Tömítő elem osztható 10 mm	10
Az első szám az osztható tömítés belső átmérőjét, a második szám a tömítés külső átmérőjét jelenti.		

Az MJET V1 és V3 befújók és az Y blokk között szükséges vendégcsövet alkalmazni. Az Y blokk alapértelmezett bevezető csőmérete: Ø25mm.

Az Y blokk kivezetése: két félből álló cserélhető csőtartók, alapértelmezett méretek Ø32-es és Ø40-es külső csőátmérőre.

Az Y blokkot külön el kell látni levegő betáplálással (¾" körmös csatlakozó).

Az MJET befúvót is el kell látni levegővel a pneumatikus motor meghajtása miatt.

Szükséges a vendégcső méretének és a befújandó kábel méretének megfelelő csőszorító (Pl.: K-JE-V1-25-10) és a befújandó kábelre KT tömítő elem is. (részletezés a V1/V3 befújó gép adatlapján, valamint a tartozékok adatlapon).

