

USC-02 ultrahangos tisztító berendezés

Alkalmazási terület

A berendezés optikai szálaknak száltartóval való tisztítására alkalmas. Csupaszítás után fizikai érintkezés nélkül tisztítja a szálát. A nagyfrekvenciás ultrahangos kezelés roncsolás mentesen eltávolítja a csupaszítási maradékokat a szál felületéről. A szálak tisztításához szükséges időtartamot a beépített időzítő pontosan biztosítja.

Műszaki jellemzők

- Tisztítható szálak: szimplex optikai szálak.
- Tisztító fürdő: etilalkohol.
- Alkalmazható száltartók: FH-40, 50, 60 vagy 100.
- Beállítható tisztítási hossz.

Műszaki specifikáció

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| • Legnagyobb tisztítási hossz: | 54 mm. |
| • Tisztítási idő: | 1 – 99 mp. |
| • Alkohol töltés: | 24 – 45 cm ³ . |
| • Ultrahang frekvencia: | 50 kHz. |
| • Kimenet, max: | 10 W. |
| • Tápfeszültség: | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |
| • Tápegység: | ADC-110. |
| • Polaritás: | ⊖ ● ⊕ |



- Üzemi körülmények:
 - hőmérséklet: 0 – 40 C^o,
 - páratartalom: 0 – 95% (nem harmatponton)
- Méretek
(szélesség x mélység x magasság): 95 x 190 x 157 mm.
- Tömeg: 1,0 kg.
- Standard tételek:
 - Ultrahangos tisztító berendezés: USC-02
 - Fedél LID-02
 - AC tápegység, kábellel: ADC-10
 - Használati utasítás.