

K-JE-TA kézi kábelbefűjő berendezés

Alkalmazási terület

Optikai hálózatokban terepi, kültéri helyszíneken az optikai kábelek gyakran föld alatt, védőcsövekben nyernek elhelyezést. Az 1-3 mm átmérőjű kábelek 5 és 7 mm átmérőjű csövekbe való befűjására alkalmas a K-JE-TA berendezés.

Műszaki jellemzők

- Kézi működtetés.
- Elektromos meghajtás.
- Hatékony, gyors befűjás, stabil üzem.
- Kültéri kivitel, kompakt, robusztus konstrukció.
- Biztonságos mechanikus tengelykapcsoló.

Műszaki specifikáció

- Cikkszám: K-JE-TA.
- Kábel átmérő: 1 – 3 mm.
- Védőcső átmérő: 5 és 7 mm.
- Befűjési sebesség: max. 150 m/perc.
- Kábel szorító erő, állítható: max. 30 N.
- Max. nyomás: 18 bar.
- Szabályozható sebesség.
- Kábel mozgatus: előre – vissza.



- Digitális display a sebesség és a hossz ellenőrzésére.
- Akkumulátor: 12 V, 4 Ah Milwaukee.
- Levegő csatlakozás: Std. 1/4".

